Biosolve Plus

Uniwersalny preparat myjący
do usuwania uciążliwych zanieczyszczeń

Silnie działający preparat o odczynie alkalicznym
Znakomite właściwości odtłuszczające i myjące

Do wykorzystania:
- w przetwórstwie spożywczym
- w zakładach wylęgowych
- na fermach zwierząt gospodarskich

NAZWA:
Biosolve Plus

SKŁAD
Wysoko zasadowa mieszanina niejonowych oraz amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych w wodnym roztworze z dodatkiem biodegradowalnego sekwestranta, który zwiększa skuteczność mycia w twardej wodzie.
Zawiera 5% lub więcej ale nie mniej niż 15%: niejonowych związków powierzchniowo czynnych, organicznych sekwestrantów i wodorotlenku sodu. Zawiera mniej niż 5%: amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych.

Biosolve Plus spełnia wymagania odnośnie biodegradowalności wprowadzone Rozporządzeniem UE w sprawie detergentów (648/2004/EC).

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:
5 litrów

ZASTOSOWANIE
Opracowany specjalnie do usuwania uciążliwych zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego (np. zaschniętych warstw odchodów) oraz zanieczyszczeń organicznych, w szczególności tłuszczów i smarów. Biosolve® Plus to preparat idealny do użycia w wylęgarniach, fermach zwierząt produkcyjnych i w zakładach przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego.

SPOSÓB UŻYCIA
Spryskiwanie
Przygotuj ręcznie lub ustaw w urządzeniu spryskującym roztwór użytkowy o stężeniu w zakresie 0,25-1% (1:400-1:100).
W szczególnych przypadkach, przy silnych zabrudzeniach, może być pożądane wyższe stężenie.
Czyszczone powierzchnie należy spryskać używając dyszy wytwarzającej niskie ciśnienie w ilości 500 ml/m².

Użycie wody o temperaturze 60-65 ºC zwiększy skuteczność preparatu w sytuacjach silnego zabrudzenia smarami lub tłuszczami. Przed spłukaniem roztworu czystą wodą pod wysokim ciśnieniem, pozostaw roztwór na czyszczonej powierzchni przez co najmniej 20 minut.
Zastosowanie piany
Przygotuj ręcznie lub ustaw w urządzeniu spryskującym roztwór użytkowy o stężeniu w zakresie 0,50-2% (1:200 -1:50).

W szczególnych przypadkach, przy silnych zabrudzeniach, może być pożądane wyższe stężenie.

Używając końcówki spieniającej, pokryj czyszczoną powierzchnię ilością 250 ml/m^2. Pozostaw roztwór na mytej powierzchni przez 20 minut, a następnie spłucz czystą wodą pod wysokim ciśnieniem.

Podmiot odpowiedzialny: Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate Sudbury, Suffolk CO10 2XD, United Kingdom
Tel.: +44 1787 377 305, www.ahs.dupont.com
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 158